日期/Date	归档员 Filing Clerk









技术参数:

插芯:

- 插针数: 24
- 额定电流: 4A
- 额定电压: 32V
- 额定脉冲电压: 0.8kV
- 污染等级: 3
- 绝缘阻抗: >$10^{10}\Omega$
- 材料: LCP+30GF、锌合金
- 温度范围: -40℃ - +85℃
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500

装配要求:

受限于电缆出线空间，该模块只能配合顶出高结构上壳，且安装于模块框架中间为最佳。

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 24
- Rated current: 4A
- Rated voltage: 32V
- Rated impulse voltage: 0.8kV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: >$10^{10}\Omega$
- Material: LCP+30GF、Zinc alloy
- Temperature range: -40℃ - +85℃
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: >500

Assembly requirement:

As the cable outlet space is limited, The module can only match with the high construction top entry hood, And it is better to mount in the middle of module frame.

标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date

	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date
绘图 Drawn	LJ ZOU	13.11.2017	标准化 Stand.	-	-
审核 Checked	HZ LAN	13.11.2017			
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LUO	13.11.2017

表面处理 Finish	-			
材料 Material	-			
比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	
1:1	V1.0	-	-	
		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		

图号 Drawing No.	-
产品代号 Part Code	HMSB-024-MC
产品料号 Part No.	1290240200001
产品名称 Part Name	HMSB-024-MC,成品

厦门唯恩电气有限公司
XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD