

# Karta techniczna

## KONTAKT U

Preparat stanowi kompozycję rozpuszczalników, która umożliwia mycie oraz odtłuszczenie podzespołów i styków elektrycznych. Kontakt U to środek, który skutecznie usuwa zalegający tłuszcz, brud; stare smary, oleje, silikon, siarczki i tlenki rozpuszczone Kontaktem S, a także wszelkie pozostałości po lutowaniu (w tym kalafonię). Preparat chroni przed korozją i zapewnia małą rezystencję przejścia styków.

### Zastosowanie:

- odtłuszczenie podzespołów i styków
- mycie podzespołów i styków
- dobre właściwości smarujące

### Właściwości fizykochemiczne:

Parametry	j.m.	Wynik
Gęstość względna 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0,74
Lepkość	MPa·s	18,6

### Opakowania

Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
60 ml (aerazol)	4 lub 20	ART.AGT-011
300 ml (aerazol)	4 lub 20	ART.AGT-012
400 ml (aerazol ze szczoteczką)	4 lub 24	ART.AGT-226
1000 ml (butelka)	4 lub 16	ART.AGT-097

### Magazynowanie

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe właściwości i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.