

Karta techniczna

Woda lutownicza

Wysokoaktywny płyn, przeznaczony do lutowania miękkiego ocynkowanych blach oraz czystego cynku. Umożliwia szybkie i pewne lutowanie poprzez dobre nawilżanie łączonych powierzchni. Stosowany jest przy lutowaniu rynien i pokryć dachowych z blachy ocynkowanej. Doskonale rozpuszcza tlenki i nie uszkadza powierzchni.

Zastosowanie:

- lutowanie rynien i pokryć dachowych z blachy ocynkowanej

Zgodne z normą DIN EN 29454-1 3.1.1.A.

Właściwości fizykochemiczne:

Parametry	j.m.	Wynik
Wygląd	--	przezroczysta ciecz
Gęstość	g/cm ³	1,09

Opakowania:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
50 ml	plastikowa butelka z pędzelkiem	4 / 20	ART.AGT-204
100 ml	plastikowa butelka z pędzelkiem	4 / 20	ART.AGT-205

Magazynowanie:

Przechowywać w pomieszczeniu dobrze wentylowanym, suchym. Opakowania powinny być prawidłowo oznakowane i zamknięte. Przechowywać z dala od dzieci. Nie narażać na nadmierne nastłonecznianie.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.