

## Han INOX 3A Bulkhead Mounted Housing



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	19 44 003 0301
Specyfikacje	Han INOX 3A Bulkhead Mounted Housing
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19440030301">https://b2b.harting.com/19440030301</a>

### Identyfikacja

Kategoria	Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
Seria obudów wtyczek/gniazdz	Han-INOX® Han® High Temp
Typ obudowy gniazda/wtyczki	Obudowy gniazdz do montażu przelotowego
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazdz	Prosty

### Wersja

Rozmiar	3 A
Typ blokowania	Rygiel pojedynczy
Zakres zastosowań	Obudowy wtyczek/gniazdz dla trudnych wymagań środowiskowych
Zawartość opakowania	Ze śrubą uszczelniającą

### Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C -40 ... +200 °C Z komponentami Han® High Temp (wysokotemperaturowymi)
----------------------------	--

Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.

Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP44
	IP65 Ze śrubą uszczelniającą
	IP67 Ze śrubą uszczelniającą
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

### Właściwości materiału

Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Stal nierdzewna
------------------------------------	-----------------



## Właściwości materiału

Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)	Niepowlekane
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)	Nie malowane
Materiał (blokad)	Stal nierdzewna
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Nikiel Naftalen

## Specyfikacje i zgodność

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Tak
Certyfikaty	DNV GL

## Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	44 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140131934
ETIM	EC000437