

M MS8212A MAS



Wyprodukowany zgodnie ze światowymi standardami bezpieczeństwa <i>Made in conformity with</i>	IEC 1010-1 CAT III 600V
Wybór zakresu <i>Range selection</i>	Automatyczny/ręczny <i>Auto/manual range</i>
Napięcie DC <i>DC Voltage</i>	200mV/2V/20V/200V/600V +- 0,7%
Napięcie AC <i>AC Voltage</i>	200mV/2V/20V/200V/600V +- 0,8%
Prąd DC <i>DC Current</i>	20mA/200mA +- 1,5%
AC current <i>AC current</i>	20mA/200mA +- 2%
Rezystancja <i>Resistance</i>	200R/2kR/20kR/200kR/2MR/20MR +- 1,2%
Test diody <i>Diode test</i>	✓
Pomiar ciągłości obwodu <i>Continuity test</i>	✓
Bezdotykowy detektor napięcia AC <i>No contact AC Voltage Detector</i>	✓
Automatyczne wyłączenie <i>Auto power off</i>	✓
Pamięć odczytu <i>Data hold</i>	✓
Zasilanie <i>Power</i>	2x1,5V (AAA)
Wymiary <i>Dimensions</i>	238x42x29mm
Waga <i>Weight</i>	303g