

# M VA20B

Multimetr 2 w 1 z bezdotykowym detektorem napięcia AC  
2 in 1 Digital multimeter with no contact AC voltage detector



Wyprodukowany zgodnie ze światowymi standardami bezpieczeństwa IEC 1010, CAT III 600V  
Made in conformity with IEC 1010, CAT III 600V

Max. wskazanie wyświetlacza <i>Max. display</i>	1999	
Wyświetlacz LCD 3½ cyfry <i>3½ digit LCD display</i>		✓
Podświetlenie wyświetlacza <i>Back light</i>		✓
Automatyczna zmiana zakresu pomiarowego <i>Auto range</i>		✓
Bezdotykowy detektor napięcia AC <i>No contact AC Voltage Detector</i>		✓
Pomiar wartości maksymalnych i minimalnych <i>MAX and MIN value measurement</i>		✓
Pamięć odczytu <i>Data hold</i>		✓
Automatyczne wyłączenie <i>Auto power off</i>		✓
Wskazanie niskiego poziomu naładowania baterii <i>Low battery indication</i>		✓
DCV: 200mV/2V/20V/200V/600V ±(0.7%+2C)		
ACV: 200mV/2V/20V/200V ±(0.8%+2C), 600V ±(1%+3C)		
DCA: 200µA/2mA/20mA/200mA ±(1.2%+3C), 2A/10A ±(2%+10C)		
ACA: 200µA/2mA/20mA/200mA ±(1.5%+5C), 2A/10A ±(3%+10C)		
Rezystancja <i>Resistance</i>	200Ω ±(1.0%+3C) 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ ±(1.0%+1C) 20MΩ ±(1%+5C)	
Częstotliwość <i>Frequency</i>	10Hz ~ 100KHz ±(0.1%+3C)	
Temperatura <i>Temperature</i>	-20°C ~ 1000°C ±(1%+3°C)	
Tester baterii <i>Battery test</i>	1.5V / 3V / 9V	
Test ciągłości obwodu <i>Continuity test</i>		✓
Test diod <i>Diode test</i>		✓
Zasilanie <i>Power</i>	3 x AAA (1.5V)	
Wymiary <i>Dimensions</i>	156mm x 82mm x 29mm	
Waga <i>Weight</i>	225g	

