

M VA30

Precyzyjny multimetr z interfejsem USB
High accuracy multimeter with USB interface



Wyprodukowany zgodnie ze światowymi standardami bezpieczeństwa IEC 1010 CATII 1000V
Made in conformity with IEC1010 CAT II 1000V

Maksymalne wskazanie wyświetlacza <i>Max. display</i>	22000
Wyświetlacz z analogowym bargrafem <i>Analog bar display</i>	✓
Pomiar częstotliwości w przebiegu sinusoidnym i impulsowym <i>Linear and logic frequency measurement</i>	✓
Pomiar wartości MIN i MAX <i>MIN MAX value measurement</i>	✓
Pomiar wartości względnych <i>Relative measurement</i>	✓
Pomiar wartości szczytowej <i>Peak hold</i>	✓
Podświetlenie wyświetlacza <i>Back light control</i>	✓
Połączenie z komputerem <i>PC-LINK</i>	USB
Automatyczne wyłączenie się <i>Auto power off</i>	✓
Pamięć odczytu <i>Data hold</i>	✓
Automatyczna/ręczna zmiana zakresu pomiarowego <i>Auto/manual range</i>	✓
Wskazanie niskiego poziomu naładowania baterii <i>Low battery indication</i>	✓
Ochrona przeciwprzepięciowa <i>Overload protection</i>	✓
Alarm przy rozłączeniu <i>Soundalarm for misplug</i>	✓
DCV: 220mV±(0.1%+8C), 2.2V/22V/220/1000V ±(0.2%+8C)	
ACV: 220mV±(0.5%+20C), 2.2V/22V/220/1000V ±(0.8%+40C)	
ACA: 220µA/2.2mA/22mA/220mA±(1.0%+20C), 10A±(1.5%+30C)	
DCA: 220µA/2.2mA/22mA/220mA±(0.3%+15C), 10A±(0.8%+30C)	
Rezystancja <i>Resistance</i>	220Ω±(0.5%+8C), 2.2kΩ/22kΩ±(0.8%+20C)/220kΩ/2.2MΩ /±(1.0%+40C)22MΩ±(1.2%+40C)/220MΩ±(1.5%+40C)
Pojemność <i>Capacitance</i>	22nF/ 220nF/2.2µF±(1.0%+20C),22µF/220µF ±(1.5%+20C), 2.2mF±(2.5%+20C), 22mF ±(3.2%+20C), 22mF±(5.0%+20C)
Częstotliwość (przebiegi sinusoidalne) <i>Frequency (linear frequency)</i>	2Hz~200kHz ±(0.05%+8°C)
Częstotliwość (przebiegi impulsowe) <i>Frequency (logic frequency)</i>	2Hz~10MHz ±(0.05%+8°C)
Współczynnik wypełnienia okresu <i>Duty cycle</i>	5~94.9% ±(2.0%+10°C)
Temperatura <i>Temperature</i>	-55°C~50°C ±(3.0%+3°C), 50°C~400°C±(1.0%+3°C), 400°C~1000°C ±(2.5%+3°C)
Test diod <i>Diode test</i>	✓
Test ciągłości obwodu <i>Continuity test</i>	✓
Zasilanie <i>Power</i>	1.5V x 6 AAA
Wymiary <i>Dimensions</i>	45 x 97 x 205 mm
Waga <i>Weight</i>	560g

