



Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Part number:	09 20 003 0620
Description:	HAN 3A-GW-PG11
Serie:	Han A®
Rozmiar:	3 A
RoHS conformity:	Yes
Numer wej. kablowych:	1
Rozmiar, obudowa:	Pg 11
Temp. min:	-40 °C
Temp. max:	125 °C
Palność uszczelki zgodna z UL 94:	V 0
Typ obudowy:	Obudowy wtyczek
Kolor obudowy wtyczki/gniazda:	Kolor RAL 7032 (jasnoszary)
Palność obudów wtyczek/obudów gniazd zgodnie z UL 94:	V 0
Powierzchnia:	malowane proszkowo
Typ rygla:	rygiel, plastik
Kolor rygla:	Kolor RAL 7032 (jasnoszary)
Palność zgodnie z UL 94:	V 0
Kl. izolacji EN60529:	IP 67
Wejście kablowe:	boczne wyprowadzenie kabla
Materiał obudowy:	termoplastyczny
Typ blokady:	1 rygiel na obudowie gniazda
Materiał blokady:	stal, platerowana cynkiem
Klasa izolacji UL 50:	Obudowa NEMA Typ 4/4X/12
Materiał uszczelki:	NBR