

Customer's name 客户名称:		Micros sp.j.					
NO. 序号	Specified voltage and frequency 额定电压及频率	Specified capacity and capacity deviation 额定电容及电容偏差	Over all dimension 外形尺寸 (mm) (L×D×H) ±0.5	Remark 备注			
1	450VAC 50/60Hz	20μF±5%	58×35×49	安装角			
2	450VAC 50/60Hz	25μF±5%	70×38×53	安装角			
3	450VAC 50/60Hz	30μF±5%	70×38×53	安装角			
4	450VAC 50/60Hz	35μF±5%	70×38×52	安装角			
5	450VAC 50/60Hz	40μF±5%	70×38×52	安装角			
Carry out standard 推行标准		GB 3667.1-2016/IEC60252-1: 2013					
Operating temp range 使用温度范围		-25~+70℃	Lifespan garden 寿命等级	C CLASS			
Withstanding standard 耐电压		Between terminals 端子相互间	2.0UN 2S无击穿及飞弧现象				
		Terminals to case 端子与外壳间 (金属外壳)	-----				
Capacitance tolerance 电容偏差		±5%					
Loss angle tangent 损耗角正切		≤ 0.0020 (100 Hz)					
整体结构	Shape 外形	See right picture 见右图					
	Condenser fuse 电容器芯子	Have self-healing 具有自愈性					
	Case 外壳	Black of ABS plastics outer shell 黑色 ABS 塑料外壳					
	Terminals 引出	0.75-1.0mm <sup>2</sup> ×100mm Black Wire 0.75-1.0mm <sup>2</sup> ×100mm 黑色电线					
Filling 填充料		Black of Epoxy resin 黑色环氧树脂				drafts system: 拟制: 刘艳艳	Name:: CBB61 metallized polypropylene film capacitor. 名称: CBB61 型金属化聚丙烯薄膜电容器
						Approval 核准:	Wenling jiyang capacitor co.,LTD 温岭市嘉洋电容器有限公司