

| Customer 's name<br>客户名称:      |  | Micros sp.j.   |  |              |  |
|--------------------------------|--|--|--|--------------|--|
| NO.<br>序号                      | Specified voltage and frequency<br>额定电压及频率 | Specified capacity and capacity deviation<br>额定电容及电容偏差             | Over all dimension<br>外形尺寸 (mm)<br>( $\Phi D \times H$ ) $\pm 0.5$ | Remark<br>备注 |  |
| 1                              | 450VAC 50/60Hz                             | 14 $\mu$ F $\pm 5\%$   | $\Phi 40 \times 70$ M8   |              |  |
| 2                              | 450VAC 50/60Hz                             | 18 $\mu$ F $\pm 5\%$   | $\Phi 40 \times 70$ M8   |              |  |
| 3                              | 450VAC 50/60Hz                             | 35 $\mu$ F $\pm 5\%$   | $\Phi 45 \times 95$ M8   |              |  |
| 4                              | 450VAC 50/60Hz                             | 120 $\mu$ F $\pm 5\%$  | $\Phi 65 \times 130$ M8  |              |  |
| 5                              | 450VAC 50/60Hz                             | 150 $\mu$ F $\pm 5\%$  | $\Phi 65 \times 130$ M8  |              |  |
| Carry out standard<br>推行标准     |  | GB 3667.1-2016/IEC60252-1: 2013                                    |  |              |  |
| Operating temp range<br>使用温度范围 |  | -25 $\sim$ +70 $^{\circ}$ C  | Lifespan garden<br>寿命等级  | C CLASS      |  |
| Withstanding standard<br>耐电压   |  | Between terminals<br>端子相互间   | 2.0U <sub>N</sub> 2S无击穿及飞弧现象                                       |              |  |
|                                |  | Terminals to case<br>端子与外壳间 (金属外壳)                                 | -----  |              |  |
| Capacitance tolerance<br>电容偏差  |  | $\pm 5\%$  |  |              |  |
| Loss angle tangent<br>损耗角正切    |  | $\leq 0.0065$ (1000 Hz)  |  |              |  |
| 整体结构                           | Shape<br>外形                                | See right picture<br>见右图   |  |              |  |
|                                | Condenser fuse<br>电容器芯子                    | Have self-healing<br>具有自愈性   |  |              |  |
|                                | Case<br>外壳                                 | White of plastics outer shell<br>白色塑料外壳                            |  |              | drafts system:<br>拟制: 刘艳艳  |
|                                | Terminals<br>引出                            | 0.75-1.0 $\times$ 150mm black wire<br>0.75-1.0 $\times$ 150mm 黑色导线 |  |              | Name: CBB60 metallized polypropylene film capacitor.<br>名称: CBB60 型金属化聚丙烯薄膜电容器 |
|                                | Filling<br>填充料                             | Epoxy resin<br>环氧树脂  |  |              | Approval<br>核准:<br><br>Wenling jiayang capacitor co.,LTD<br>温岭市嘉洋电容器有限公司       |

